



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Conexión rápida para tubos
- Amplia variedad de posiciones
- Compacto y ligero
- Sellado óptimo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Presión de trabajo: 0-10.2kgm/cm² (0- 1.0 Mpa)
- Presión negativa: -750 mm Hg
- Temperatura de trabajo: 0 - 60°C
- Material del tubo: Poliuretano.

CONECTOR RECTO TECNOPOLÍMERO



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
--------	-------	----------

SPC1/4-01	1/8 BSPT	1/4"
SPC5/16-01	1/8 BSPT	5/16"
SPC1/4-02	1/4 BSPT	1/4"
SPC5/16-02	1/4 BSPT	5/16"
SPC3/8-02	1/4 BSPT	3/8"
SPC1/2-02	1/4 BSPT	1/2"
SPC3/8-03	3/8 BSPT	3/8"
SPC1/2-04	1/2 BSPT	1/2"
SPC1/2-03	1/2 BSPT	3/8"

CONECTOR CODO TECNOPOLÍMERO



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
--------	-------	----------

SPL 1/4-01	1/8 BSPT	1/4"
SPL 5/16-01	1/8 BSPT	5/16"
SPL 1/4-02	1/4 BSPT	1/4"
SPL 5/16-02	1/4 BSPT	5/16"
SPL 3/8-02	1/4 BSPT	3/8"
SPL 1/2-02	1/4 BSPT	1/2"
SPL 3/8-03	3/8 BSPT	3/8"
SPL 1/2-04	1/2 BSPT	1/2"

UNIÓN DOBLE MANGUERA



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
SPU1/4	-	1/4"
SPU5/16	-	5/16"
SPU3/8	-	3/8"
SPU1/2	-	1/2"

PASACHAPA



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
SPM1/4	-	1/4"
SPM5/16	-	5/16"
SPM3/8	-	3/8"
SPM1/2	-	1/2"

CONECTOR UNIÓN TRIPLE



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
SPE1/4	-	1/4"
SPE5/16	-	5/16"
SPE3/8	-	3/8"
SPE1/2	-	1/2"

CONECTOR UNIÓN CODO



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
SPV1/4	-	1/4"
SPV5/16	-	5/16"
SPV3/8	-	3/8"
SPV1/2	-	1/2"

BIFURCACIÓN MANGUERA



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
SPY1/4	-	1/4"
SPY5/16	-	5/16"
SPY3/8	-	3/8"
SPY1/2	-	1/2"

REDUCCIÓN MANGUERA HEMBRA - HEMBRA



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
SPG5/16-1/4	-	5/16" - 1/4"
SPG3/8-5/16	-	3/8" - 5/16"
SPG1/2-3/8	-	1/2" - 3/8"